TEHNIČKI LIST / TECHNICAL SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

OLIWAX 2K color oil

DVO-KOMPONENTNI LAK NA BAZI TVRDOG VOSKA / TWO-COMPONENT HARDWAX OIL / ДВУХКОМПОНЕНТНОЕ МАСЛО С ТВЕРДЫМ ВОСКОМ

www.tritonex.rs
office@tritonex.rs / Srete Mladenovića 2,
Kragujevac Serbia
@tritonexkg

TriTonex

Product benefits

VOC FREE

OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

OLIWAX 2K je dvokomponentno ulje od tvrdog voska formulisano za drvene površine. OLIWAX 2K Color Oil je razvijen korišćenjem OLIWAX specijalizovane tehnologije i koristi se za zaštitu i bojenje drvenih površina. Pruža izdržljiv, prirodan finiš bez potrebe za dodatnim slojem laka. Njegov sastav obezbeđuje brzo sušenje i visoku otpornost na habanje, što ga čini idealnim za površine sa velikim prometom.

- **VOC FREE**
- **DIZAJNIRAN ZA PODOVE I DRVENE POVRŠINE SA VELIKIM PROMETOM**
- **NEMA POTREBE ZA DODATNIM LAKOM**

NAČIN UPOTREBE: Pre upotrebe dobro promešati sa komponentom B!
Ne razblažujte ovaj proizvod!

Za neobrađeno drvo: temeljno izbrusiti površinu, usisati da biste uklonili svu prašinu. Pomešajte dve komponente u odnosu 6:1 (A:B). OLIWAX 2K se može koristiti u roku od 4 do 6 sati nakon mešanja. Za veće površine nanositi mašinski. Za male površine (5 do 10 m^2) neneti krpom ili belim pad-om. Ostavite ulje da prodre nekoliko minuta, a zatim uklonite višak pomoću krpe ili belog pad-a.
Kombinacija ulja u boji (A) i akceleratora (B) obezbeđuje brže sušenje i povećanu izdržljivost.

Važno: Korišćene krpe treba potopiti u vodu nakon nanošenja kako bi se sprečilo spontano sagorevanje.

POTROŠNJA: 30-50 g/m^2 za prvi sloj, 15-20 g/m^2 za dodatne slojeve.

Temperatura nanošenja: +5°C do +40°C (odnosi se na okolinu i podlogu). Sve drvene površine moraju biti čvrste, čiste, suve i očišćene od masti i prašine.

VREME SUŠENJA: Površina se može koristiti 36 do 48 sati nakon nanošenja.

PREPORUČENA UPOTREBA: Unutrašnja primena, posebno za drvene podove kao prirodna alternativa laku.

SKLADIŠTENJE: Čuvati u originalnom pakovanju na suvom mestu na temperaturi od +5°C do +25°C.

ROK UPOTREBE: 24 meseca.

PAKOVANJE:
0,7l - 0,6l (A) + 0,1l (B); 3,5l - 3l (A) + 0,5l(B)

DOSTUPNE NIJANSE / ДОСТУПНЫЕ ЦВЕТА / AVAILABLE COLORS ARE:

OLIWAX 2K color oil TEHNIČKI LIST / TECHNICAL SHEET / ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

RUS

ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ:

OLIWAX 2K — двухкомпонентное масло с твердым воском, разработанное для деревянных полов. OLIWAX Color Oil разработано с использованием специализированной технологии OLIWAX и используется для защиты и окрашивания деревянных поверхностей. Обеспечивает долговечную натуральную отделку без необходимости нанесения дополнительного слоя лака. Его состав обеспечивает быстрое высыхание и высокую износостойкость, что делает его идеальным для поверхностей с высокой проходимостью.

• VOC FREE
• РАЗРАБОТАНО ДЛЯ НАПОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ВЫСОКОЙ ПРОХОДИМОСТЬЮ
• НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЛАКИРОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

Инструкции: Тщательно перемешайте перед использованием! Не разбавляйте этот продукт!

Для необработанной древесины: тщательно отшлифовать поверхность и удалить всю пыль с помощью пылесоса. Смешать два компонента в соотношении 6:1 (A:B). OLIWAX 2K можно использовать в течение 4–6 часов после смешивания. Для больших поверхностей наносить машинным способом. Для небольших участков (5–10 м^2) наносить с помощью ткани или белого пада. Оставить масло для впитывания на несколько минут, затем удалить излишки тканью или белым падом.
Комбинация пигментированного масла (A) и ускорителя (B) обеспечивает более быстрое высыхание и повышенную износостойкость.

Важно: использованные ткани следует замочить в воде после нанесения, чтобы предотвратить самовозгорание.

Расход: 30-50 г/м^2 первый слой, 15-20 г/м^2 следующий слой. Хранить в недоступном для детей месте

Температура нанесения: от +5°C до +40°C (относится к окружающей среде и основаниям). Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и свободными от жира и пыли.

Время высыхания: Поверхность можно эксплуатировать через 36-48 часов после нанесения.

Рекомендуемое применение: интерьер

Хранение: Срок годности цветного масла OLIWAX 2k составляет 24 месяца, хранить в сухом месте при температуре от +5°C до +25°C, в оригинальной упаковке.

Упаковка: 0,7l - 0,6l (A) + 0,1l (B); 3,5l - 3l (A) + 0,5l(B)

ENG

PROPERTIES AND PURPOSE:

OLIWAX 2K is a two-component hardwax oil formulated for wooden surfaces. OLIWAX 2K Color Oil is developed using OLIWAX specialized technology and is used for protecting and coloring wooden surfaces. It provides a durable, natural finish without the need for an additional lacquer layer. It's composition ensures quick drying and high resistance to wear, making it ideal for high-traffic surfaces.

• VOC FREE • DESIGNED FOR FLOORING AND HIGH-TRAFFIC WOODEN SURFACES • NO NEED FOR ADDITIONAL LACQUER

INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

Method of use: Stir well with component B before use!
Do not dilute this product!

For untreated wood: Thoroughly sand the surface and vacuum to remove all dust. Mix the two components in a 6:1 ratio (A:B). OLIWAX 2K can be used within 4 to 6 hours after mixing. For larger surfaces, apply mechanically. For small areas (5 to 10 m^2), apply using a cloth or a white pad. Allow the oil to penetrate for a few minutes, then remove any excess using a cloth or a white pad.

The combination of Color Oil (A) and Accelerator (B) ensures faster drying and enhanced durability.

Important: Used cloths should be soaked in water after application to prevent spontaneous combustion.

Consumption: 30-50 g/m^2 for the first layer, 15-20 g/m^2 for additional layers.

Application temperature: +5°C to +40°C (applies to the environment and substrate). All wood surfaces must be solid, clean, dry, and free from grease and dust.

Drying time: The surface can be used 36 to 48 hours after application.

Recommended use: Interior applications, specifically for wooden floors as a natural alternative to lacquer.

Storage: Store in the original package in a dry place at temperatures between +5°C and +25°C. Shelf life: 24 months.

Package sizes:
0,7l - 0,6l (A) + 0,1l (B); 3,5l - 3l (A) + 0,5l(B)

Tehnički podaci dati su u cilju postizanja optimalnih rezultata primenom proizvoda proizvođača Tritonex d.o.o. Kragujevac na osnovu dosadašnjih iskustva i ispitivanja u sertifikovanoj laboratoriji. Savetujemo kupcu da obavezno izvrši prethodno testiranje uzoraka za svoje potrebe. Proizvođač zadržava pravo na eventualne izmene. Za sve dodatne informacije obratite se našoj tehničkoj službi. / Технические данные предоставлены с целью достижения оптимальных результатов при использовании продукции, производимой компанией Tritonex d.o.o. Крагуевац на основании предыдущего опыта и испытаний в сертифицированной лаборатории. Мы рекомендуем покупателю провести предварительное тестирование образцов для своих нужд. Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения. За дополнительной информацией обращайтесь в нашу техническую службу./ Technical data are provided in order to achieve optimal results using products manufactured by Tritonex d.o.o. Kragujevac based on previous experience and testing in a certified laboratory. We advise the customer to carry out preliminary testing of samples for his needs. The manufacturer reserves the right to make any changes. For any additional information, please contact our technical service.