

PARFIX CLASSIC PRIMER

STANDARDNI PRAJMER ZA PARKET / STANDARD PARQUET PRIMER / СТАНДАРТНАЯ
ГРУНТОВКА ДЛЯ ПАРКЕТА

Product benefits



OPIS PROIZVODA I UPOTREBA

Primenjuje se za pripremu upijajućih betonskih, cementnih i gipsanih podloga. Pre lepljenja disperzivnim lepkovima, pre nanošenja masa za izravnavanje (vezuje, učvršćuje zaostalu prašinu i smanjuje poroznost-absorbiciju podloge).

- JEDNOSTAVNA PRIMENA
- POBOLJŠAVA PRIJANJANJE LEPKA
- SMANJUJE UPOJNOST PODLOGE

PRIPREMA PODLOGE

Parfix classic primer se primenjuje za pripremu upijajućih betonskih, cementnih i gipsanih podloga. Nanosi se na čvrste podloge bez konstruktivnih nedostataka, trajno suve i očišćene od finih čestica prašine i drugih supstanci. Ukoliko je sadržaj zaostale vlage previsok preporučuje se ugradnja parne brane.

UPUTSTVO ZA APLIKACIJU

Parfix classic primer se može razrediti vodom najviše 1:1 kada se nanosi na cementne ili gipsane košuljice. Ukoliko se radi na upijajućem betonu ne preporučuje se razređenje. Predpremaz ne prolivati na podlogu, već ga nanositi pomoću valjka ravnomerno po celoj površini. Po nanošenju ostaviti da se predpremaz potpuno osuši, pa tek onda nastaviti sa daljim radom. Nakon završenog rada alat se pere vodom. Koristi se u sistemu sa PARFIX CLASSIC lepkom za parket.

POTROŠNJA:

0.1-0.2 l/m², zavisno od podloge.

TEMPERATURA PRIMENE:

optimalna radna temperatura je od +10°C, uz maksimalnu relativnu vlažnost vazduha od 60-75%. Ne sme se koristiti ispod +15°C.

DOZVOLJEN SADRŽAJ VLAGE U BETONU::

max 2,5%; ukoliko je sadržaj zaostale vlage preko 2,5% preporučuje se korišćenje PARFIX PU PRIMER RAPID-a.

VREME SUŠENJA:

24h

SKLADIŠTENJE I ROK UPOTREBE:


originalno zatvoren i na preporučen način skladišten, suva, provetrena prostorija, na drvenim paletama, na temperaturi od +5 do +30°C, zaštićen od direktne sunčeve svetlosti, proizvod je upotrebljiv 6 meseci od datuma proizvodnje označenog na ambalaži. Čuvati od smrzavanja i pregrevanja.

PAKOVANJE:

5L

NAPOMENA:

Koristi se u sistemu sa proizvodom, završnim lepkom za parket PARFIX CLASSIC.



RUS

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА И ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для подготовки впитывающих бетонных, цементных и гипсовых оснований перед приклеиванием дисперсионными клеями и перед нанесением выравнивающих смесей. Связывает и укрепляет остаточную пыль, снижает пористость и впитывающую способность основания.

- ПРОСТОТА ПРИМЕНЕНИЯ
- УЛУЧШАЕТ АДГЕЗИЮ КЛЕЯ
- СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЕМОСТЬ ОСНОВАНИЯ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Parfix Classic Primer предназначен для подготовки впитывающих бетонных, цементных и гипсовых оснований.

Наносится на прочные основания без конструктивных дефектов, полностью сухие и очищенные от мелких частиц пыли и других загрязнений. Если остаточная влажность слишком высокая, рекомендуется устройство пароизоляционного слоя.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАНЕСЕНИЮ

Parfix Classic Primer можно разбавлять водой в соотношении до 1:1 при нанесении на цементные или гипсовые стяжки. При нанесении на впитывающий бетон разбавление не рекомендуется.

Не выливайте грунтовку непосредственно на основание. Наносите её равномерно по всей поверхности с помощью валика. После нанесения дайте грунтовке полностью высохнуть перед продолжением работ.

После завершения работ инструменты промыть водой.

Используется в системе с клеем для паркета PARFIX CLASSIC.

РАСХОД

0,1–0,2 л/м² в зависимости от типа основания.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИМЕНЕНИЯ

Оптимальная рабочая температура — выше +10°C при относительной влажности воздуха 60–75%.

Не использовать при температуре ниже +15°C.

ДОПУСТИМОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВЛАГИ В БЕТОНЕ

Максимум 2,5%.

Если остаточная влажность превышает 2,5%, рекомендуется использовать PARFIX PU PRIMER RAPID.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

24 часа

ХРАНЕНИЕ И СРОК ГОДНОСТИ

При хранении в оригинальной герметично закрытой упаковке в сухом, хорошо проветриваемом помещении на деревянных поддонах при температуре от +5°C до +30°C, защищённом от прямых солнечных лучей, срок годности продукта составляет 6 месяцев с даты производства, указанной на упаковке.

Беречь от замерзания и перегрева.

УПАКОВКА

5 л

ПРИМЕЧАНИЕ

Используется в системе с финишным клеем для паркета PARFIX CLASSIC.

ENG

PRODUCT DESCRIPTION AND USE

Used for the preparation of absorbent concrete, cement, and gypsum substrates before bonding with dispersion adhesives and before

applying leveling compounds. It binds and strengthens residual dust while reducing substrate porosity and absorbency.

- EASY APPLICATION
- IMPROVES ADHESIVE BONDING
- REDUCES SUBSTRATE ABSORBENCY

SUBSTRATE PREPARATION

Parfix Classic Primer is intended for the preparation of absorbent concrete, cement, and gypsum substrates.

It should be applied to solid substrates free of structural defects, permanently dry, and cleaned of fine dust particles and other contaminants. If the residual moisture content is too high, the installation of a moisture barrier is recommended.

APPLICATION INSTRUCTIONS

Parfix Classic Primer may be diluted with water up to a ratio of 1:1 when applied to cement or gypsum screeds. Dilution is not recommended when applied to absorbent concrete.

Do not pour the primer directly onto the substrate. Apply it evenly over the entire surface using a roller. After application, allow the primer to dry completely before proceeding with further work.

Clean tools with water immediately after use.

Used as part of a system with PARFIX CLASSIC Parquet Adhesive.

COVERAGE

0.1–0.2 L/m², depending on the substrate.

APPLICATION TEMPERATURE

The optimal working temperature is above +10°C, with a maximum relative air humidity of 60–75%.

Do not use below +15°C.

ALLOWABLE MOISTURE CONTENT IN CONCRETE

Max. 2.5%.

If the residual moisture content exceeds 2.5%, the use of PARFIX PU PRIMER RAPID is recommended.

DRYING TIME

24 h

STORAGE AND SHELF LIFE

When stored in the original unopened packaging under recommended conditions (dry and ventilated area, on wooden pallets, at temperatures from +5°C to +30°C, protected from direct sunlight), the product has a shelf life of 6 months from the production date indicated on the packaging.

Protect from freezing and overheating.

PACKAGING

5 L

NOTE

Used as part of a system together with the finishing parquet adhesive PARFIX CLASSIC.