

# PARLACK NATURAL

PARKET LAK / PARQUET LACQUER / ПАРКЕТНЫЙ ЛАК

## Product benefits

**OPIS PROIZVODA:**

PARLACK NATURAL je specijalan proizvod na bazi vode koji omogućava drvenoj površini da zadrži prirodan izgled bez promene boje prilikom lakiranja. Prvenstveno se preporučuje za hrast, orah, jasen i bukvu, a moguće je korišćenje i na drugim vrstama drveta uz prethodno testiranje na manjem komadu.

**PRIMENA:**

PARLACK NATURAL je namenjen za drvene površine poput masivno i furnirano nameštaja u enterijeru.

**TEHNIČKI PODACI:****STANJE:** Tečnost**MIRIS:** Skoro bez mirisa**SUVA MATERIJA:** (%)  $35 \pm 1$ **SPECIFIČNA TEŽINA:** (KG/L)  $1.15 \pm 0.03$ **VISKOZITET:** DIN 4 20 °C (sek)  $50 \pm 3$ **UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE:**

PARLACK NATURAL je spremан за upotrebu, samo dobro promešati, ne razređivati.

**PRIPREMA PODLOGE:**

Drvene površine moraju biti suve, ravnomerno prebrušene i otprašene. Priprema površine je jako važna. Na nepravilno pripremljenoj površini može doći do probijanja sloja premaza i do stvaranja šarenih delova. PARLACK NATURAL se nanosi u dva sloja sa međufaznim brušenjem brusnim papirom granulacije 320. Prvi sloj ostaviti da se osuši 2 – 3 sata pre brušenja. Nakon toga naneti drugi sloj koji je suv na dodir nakon 1 – 2 sata, a potpuno suv nakon 24 časa.

**SKLADIŠTENJE:**

Proizvod je upotrebljiv do datuma na ambalaži. Čuvati ga u dobro zatvorenoj ambalaži, van direktnog uticaja sunca. Skladišti proizvod na temperaturi od 15-25 °C. Neiskorišćeni proizvod čuvati u originalnom pakovanju. Čuvati van domaćaja dece. Proizvod ne sme da smrzne.

**DODATNA UPUTSTVA:**

Ne razređivati.

Sušenje mora biti na temperaturi iznad 14 °C.

Ne raditi pod jakim uticajem sunčevih zraka zato što može doći do reakcije koje može potpuno promeniti boju premaza.

Svi podaci kao i vreme sušenja su dati za temperaturu od 20 °C i vlažnost vazduha 60%. Niža temperatura i povećana vlažnost produžavaju vreme sušenja. Proizvod uvek testirati na manjem uzorku.

**NAPOMENA:**

Informacije sadržane u tehničkom listu su tačne, koliko je nama poznato, to su informacije i uverenja na dan izdavanja ove publikacije. Date informacije zamišljene su samo kao uputstvo za bezbedno i pravilno rukovanje, korišćenje, upotrebu, obradu, skladištenje i transport i ne treba ih smatrati kao garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na specifični određeni materijal i mogu da ne važe za one materijale koji se koriste u kombinaciji sa nekim drugim materijalima ili u nekom procesu, osim onako kako je navedeno u ovom tekstu.

Zbog velikog broja mogućnosti primene i obrade, odgovornost korisnika je da testira da li je proizvod pogodan za njegovu namenu. Ukoliko ste u nedoumici, možete kontaktirati našu tehničku podršku. Ukoliko niste sigurni da li je ovaj tehnički list važeći, za najnovije informacije i tehničke podatke o našim proizvodima možete posetiti našu internet stranicu.

**PAKOVANJA:**

1L, 5L



## RUS

### ХАРАКТЕРИСТИКИ И НАЗНАЧЕНИЕ:

PARLACK Natural — это специальный продукт на водной основе, который позволяет деревянной поверхности сохранять свой естественный вид, не меняя цвет при лакировании. В первую очередь рекомендуется для дуба, ореха, ясеня и бука, а также может использоваться на других видах древесины с предварительным тестированием на небольшом участке.

### • ЭКОЛОГИЧНЫЙ ПРОДУКТ

### ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ:

**Применение:** PARLACK Natural предназначен для деревянных деталей, таких как массивная и шпонированная мебель в интерьере.

**Инструкция по применению:** PARLACK Natural готов к использованию, просто хорошо перемешайте, не разбавляйте.

#### Подготовка основания:

Деревянные поверхности должны быть сухими, равномерно отшлифованными и обеспыленными. Подготовка поверхности очень важна. На неправильно подготовленной поверхности слой покрытия может прорваться и образовать цветные участки.

PARLACK Natural наносится в два слоя с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой зернистостью 320. Оставьте первый слой сохнуть в течение 2–3 часов перед шлифовкой. После этого нанесите второй слой, который будет сухим на ощупь через 1–2 часа и полностью высохнет через 24 часа.

**Хранение:** Продукт можно использовать до даты, указанной на упаковке. Хранить в плотно закрытой таре, вдали от прямых солнечных лучей. Хранить продукт при температуре 15–25°C. Неиспользованный продукт хранить в оригинальной упаковке. Хранить в недоступном для детей месте. Продукт нельзя замораживать.

**Упаковка:** 1л, 5л

## ENG

### PROPERTIES AND PURPOSE:

PARLACK Natural is a special water-based product that allows the wooden surface to retain its natural appearance without changing its color during varnishing. It is primarily recommended for oak, walnut, ash and beech, and it can also be used on other types of wood with prior testing on a smaller piece.

### • ECOLOGICAL PRODUCT

### INFORMATION ABOUT THE PRODUCT:

**Application:** PARLACK Natural is intended for wooden parts such as solid and veneered furniture in the interior.

**Instructions for use:** PARLACK Natural is ready to use, just mix well, do not dilute. Preparation of the substrate: Wooden surfaces must be dry, evenly sanded and dusted. Surface preparation is very important. On an improperly prepared surface, the coating layer may break through and create colorful parts.

PARLACK Natural is applied in two layers with intermediate sanding with 320 grit sandpaper. Leave the first layer to dry for 2-3 hours before sanding. After that, apply the second layer, which is dry to the touch after 1-2 hours, and completely dry after 24 hours.

**Storage:** The product can be used by the date on the packaging. Store it in a well-closed container, out of direct sunlight. Store the product at a temperature of 15–25°C. Store the unused product in its original packaging. Keep out of reach of children. Protect from freezing.

**Package:** 1l, 5l